QUNDIS™
ADVANCED MEASURING SOLUTIONS.

Q heat

Новый квартирный теплосчетчик

Дополнительные коммуникационные возможности

Новая модификация теплосчетчика Q heat производится с одноструйным датчиком объема (QDS) в моноблочном исполнении. Теплосчетчик идеально подходит для организации индивидуального учета теплопотребления в квартирах с горизонтальной разводкой системы отопления.

Особенностью данного теплосчетчика является наличие встроенного M-Bus модуля и входа для двух приборов учета с импульсным выходом. Таким образом, Вы можете подключить два водосчетчика к системе диспетчеризации используя один встроенный M-Bus модуль от теплосчетчика.

Это существенно снижает расходы на организацию системы диспетчеризации. При этом теплосчетчик Q heat оставляет возможность подключения внешних радиомодулей для систем Q AMR и Q walk-by.

Теплосчетчик Q heat позволяет настраивать вычислитель и параметризировать прибор под Ваши потребности при помощи программного обеспечения через IrDA интерфейс или непосредственно на приборе при помощи кнопок меню.

Теплосчетчик Q heat выпускается для трех стандартных расходов теплоносителя – 0,6; 1,5 и 2,5 м3/ч.

Q heat сейчас с интегрированным M-Bus модулем и модулем для подключения двух водосчетчиков с импульсным выходом*

Преимущества

- Имеется встроенный M-Bus выход
- Высокая степень защиты IP65
- Два входа для водосчетчиков с импульсных выходом
- Пониженный порог чуствительности от 3 л/ч
- Возможно дооснащение внешними коммуникационными модулями в процессе эксплуатации
- Компактные размеры позволяют монтаж в коллекторных боксах (манифолдах) с малой глубиной
- Для повышенной защиты от манипуляций используется специальная пломба с серийным номером SelfLOCK
- Может считать как тепло так и холод
- Многоуровневое программируемое меню
- Срок службы литиевой батареи более 10 лет

* Теплосчетчик Q heat производится только в исполнении QDS

QUNDIS GmbH · Представительство в России: +7 495 737-72-10 (16) info@qundis.ru www.qundis.ru